

Valvole a Spillo - Serie Miniatura Needle Valves - Miniature Series

Mod. 010 - 011 - 012



Applicazioni

Intercettazione di strumenti di pressione
(manometri, pressostati, trasmettitori, ecc.)

Conessioni

Filettate secondo ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Rating

Standard: 2100 PSI (150 bar)
Opzionale: 3500-6000 PSI (250-420 bar)

Tenute

Standard: PTFE ($T \leq 200^\circ \text{C}$)

Peculiarità

Dimensioni ridotte
Installazione in batteria
Montaggio in linea

Applications

Pressure instruments isolation
(gauges, switches, transmitters, etc.)

Connections

Threaded to ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Rating

Standard: 2100 PSI (150 bar)
Optional: 3500-6000 PSI (250-420 bar)

Seals

Standard: PTFE ($T \leq 200^\circ \text{C}$)

Features

Compact dimensions
Rack installation
In-line mounting

Come ordinare Ordering Information

| Modello / Model | |
|-----------------|---------------------------------|
| 010 | Femmina-Femmina / Female-Female |
| 011 | Maschio-Femmina / Male-Female |
| 012 | Maschio-Maschio / Male-Male |

| * Connessioni OUT Connections OUT FISSA / FIXED | |
|---|----------|
| A | 1/8" NPT |
| B | 1/4" NPT |

| GIREVOLE / SWIVELLING | |
|-----------------------|----------|
| AGSW | 1/8" NPT |
| BGSW | 1/4" NPT |

| Materiale Tenuta Seal material | |
|-----------------------------------|------|
| T | PTFE |

010

-

B

B

-

L

-

T

-

*

*

*

* NPT standard
 Aggiungere / Add:
 R = BSPT thread
 G = BSPP thread
 Es / Ex: DR = 1/4" BSPT

| *Connessioni IN Connections IN | |
|-----------------------------------|----------|
| A | 1/8" NPT |
| B | 1/4" NPT |

Materiali / Materials

| | |
|---|-------------------------|
| L | S.S. 316L |
| N | S.S. 316 Nace |
| C | C.S. A 105 |
| O | Ottone / Brass |
| X | A richiesta / On demand |

Opzioni / Options
 Vedere tabella / See table

